City of Longmont - Industrial Pretreatment - Pollution Prevention (Para prevenir la contaminación)

Procedimientos para la limpieza del colector de grasas

1. Abra la tapa del colector de grasas y achique el agua. El agua limpia puede enviarse al drenaje siempre y cuando no contenga grasas o residuos sólidos.
2. Si es posible, remueva las placas de desviación. Usando un cuchillo puntiaguido, remueva y ponga la grasa en un recipiente.
3. Con un cucharón saque la grasa del colector agregándola en el recipiente para grasas. Nunca use agua caliente, emulsionadores, ácidos, substancias caústicas ni solventes para quitar la grasa.
4. El recipiente podrá sellarse y tirarse a la basura.
5. Los residuos sólidos que encuentre en el fondo del colector también podrían tirarse en la basura.
6. Reemplace las placas de desviación y la tapa del colector, documentando el mantenimiento que le ha dado.

Fecha	Mantenimiento realizado	Cantidad de deshechos removidos	Deshecho final	Firma
3/14	*Ejemplo de la anotación: Se inspeccionó y limpió el colector de grasas*	*1 galón de grasa y productos sólidos*	*Recipiente sellado a la basura*	*Joe Maintenanceguy*

Fecha	Mantenimiento realizado	Cantidad de deshechos removidos	Deshecho final	Firma